

→ PIQUET TÉ



ACCESSOIRES




Fil de tension



Agrafes



Tendeur



Petit outillage

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Revetement :** Galvanisé à chaud
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoly
Proteczinc, triple protection
- ▶ **Section :** T 30x30x3,5 mm | T 35x35x4 mm
- ▶ **Hauteur :**
Section T 30x30x3,5 mm :
1,00 m | 1,20 m | 1,45 m | 1,75 m | 2,00 m
Section T 35x35x4 mm :
1,45 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m

Résistance à la traction : 235 N/mm²

COULEUR



Anthracite
RAL 7016



Vert
RAL 6005

*Autre coloris
sur commande,
voir nuancier*

UTILISATION

- ▶ Utilisation variée : habitations, jardins, vergers, parcs
- ▶ Esthétique et économique
- ▶ Simplicité de pose
- ▶ Compatible avec grillage simple torsion et maille soudée

PRÉCONISATIONS DE POSE

Pose par scellement :

- Espacement poteaux ± 2,50 m
- Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

Accessoires complémentaires : jambe de force, fils tendeurs, raidisseurs, agrafes



Clôture



Portail



Bois

SAS CLOTURE ET TOUT

6 route des Métiers - 47310 ESTILLAC
05 64 25 09 31 - contact@cloture-et-tout.com



Espaces
verts



Aménagements
des sols



Béton